


MG OIL 15W-40



PASSENGER CAR MOTOR OIL

DESCRIZIONE ED APPLICAZIONI

MG OIL 15W-40 è un olio motore multigrado dalle prestazioni eccellenti, appositamente progettato e formulato per fornire un livello elevato di protezione del motore e prestazioni superiori per i motori che funzionano nelle condizioni più severe. È formulato esclusivamente con oli base di alta qualità e un sistema di additivi avanzati per offrire un'eccellente stabilità termica e all'ossidazione che garantisce un minimo ispessimento dell'olio a temperature di esercizio molto elevate, un controllo eccellente dei depositi e un'usura al minimo del motore.

Consigliato per l'uso su tutti i tipi di autovetture ed è adatto anche per motori che richiedono API SL, SJ, SH, SG o livelli di prestazioni inferiori

SPECIFICHE

<i>MG OIL 15W-40</i>	
API	SM / CF
MB	229.1
ACEA	A3/B4
VOLKSWAGEN	501.01 / 505.00

CARATTERISTICHE

Analisi	Metodo Utilizzato	Valori Tipici
		<i>MG OIL 15W-40</i>
Densità a 15°C, g/ml	ASTM D4052	0.885
Viscosità cinematica a 100 °C, cSt	ASTM D445	14.5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	≥ 135
Flash Point, °C	ASTM D93	230
Pour Point, °C	ASTM D97	-27

I valori sopra riportati non costituiscono specifica di vendita ma riferiti a valori medi di produzione suscettibili di variazioni dovute alle normali tolleranze di produzione.