

# ARIES 75W-140



## TRANSMISSION OIL

MG OIL 75W-140 è un lubrificante semi-sintetico formulato con olii base altamente raffinati ed opportunamente selezionati idoneo alla lubrificazione di trasmissioni operanti in condizioni elevate. La sua formulazione attentamente bilanciata gli conferisce un'eccellente stabilità della viscosità a diverse temperature e un'eccezionale fluidità alle basse temperature.

MG OIL 75W-140 viene utilizzato negli assali posteriori con carico elevato e nei riduttori di autovetture, automezzi e apparecchiature per il fuori strada.

## SPECIFICHE

### MG OIL 75W-140

API	GL-4 / GL-5 / MT-1
SAE	2360
SCANIA	STO:1
MACK	GO-J
MIL	PRF-2105E

## CARATTERISTICHE

Analisi	Metodo Utilizzato	Valori Tipici
		MG OIL 75W-140
Densità a 15°C, g/ml	ASTM D4052	0.87
Viscosità cinematica a 100 °C, cSt	ASTM D445	25.4
Indice di Viscosità	ASTM D2270	≥ 160
Flash Point, °C	ASTM D93	204
Pour Point, °C	ASTM D97	-33

I valori sopra riportati non costituiscono specifica di vendita ma riferiti a valori medi di produzione suscettibili di variazioni dovute alle normali tolleranze di produzione.