



MG 5W-30 C4

PASSENGER CAR MOTOR OIL

Descrizione del prodotto

ULTRA PLUS 5W-30 C4 è un olio lubrificante per motori a tecnologia sintetica ed additivazione Low SAPS(basse ceneri) anti inquinamento che lo rendono idoneo per tutti i motori benzina e Diesel in particolare i più recenti e laddove sia richiesto il rispetto delle norme EURO V sulla riduzione delle emissioni inquinanti. ULTRA PLUS 5W-30 C4 protegge il motore dai fenomeni d'usura e la formazione di residui preservando i dispositivi di post-trattamento. Idoneo per tutti i percorsi (urbani, strade, autostrade) e nelle condizioni di servizio più severe, sia a caldo che a freddo ed assicura un funzionamento ottimale dei catalizzatori a tre vie e filtri particolato abbassando le emissioni di NOx, HC e CO.

SPECIFICHE

MERCEDES	MB 229.51/MB 226.51
ACEA	C4
RENAULT	RN 0720

Analisi	Metodo Utilizzato	Valori Tipici
		ULTRA PLUS 5W-30 C4
Densità a 15 °C, g/ml	ASTM D4052	0.850
Viscosità cinematica a 100 °C, cSt	ASTM D445	11.5
Indice di Viscosità	ASTM D2270	≥ 160
Flash Point, °C	ASTM D93	224
Pour Point, °C	ASTM D97	-39
Ceneri Solfatate, % m/m	ASTM D874	0.5
Total Base Number, mg KOH/g	ASTM D2896	7.1
Total Base Number, mg KOH/g	ASTM D2896	7.1
Total Base Number, mg KOH/g	ASTM D2896	7.1